Fast Tack

Colle spéciale en aérosol

Description du produit

Fast Tack est une colle spéciale en aérosol qui remplace les pinceaux. Une solution formidable et professionnelle dans le domaine de montage et d'isolation pour coller des panneaux à lamelles jusqu'à une épaisseur de 40 mm et des panneaux en caoutchouc.

Caractéristiques

Fos-stik offer de nombreux avantages par rapport aux methods conventionnelles de collage:

- Collage durable et puissant
- Formulation moussante (faible absorption)
- Economique à l'usage
- Plus de pinceaux à nettoyer / endurcis
- Gicleur de projection réglable
- Facile à utiliser
- Collage permanent ou temporaire

Application

Aide de montage pour l'isolation de:
chauffages, sanitaires, ventilation (gaines de ventilation également munies de caoutchouc), isolations à l'extérieur, isolations du toit, isolations thermiques dans la construction d'automobile, agriculture, construction des bateaux, etc.

Mode d'emploi

- **Pour une adhésion permanente**
  Si une surface est poreuse, appliquez Fast Tack sur un côté seulement et pressez fermement les surfaces ensemble (20 à 30 sec.)
  Pour deux surfaces étanches appliquez Fast Tack sur les deux côtés, attendre 5 à 10 min. de séchage et puis assembler fermement les surfaces ensemble
- **Pour une adhésion temporaire ou avec propriétés auto-adhésives**
  Appliquez Fast Tack sur **un** côté seulement. Après 60 à 90 min. de séchage il a des proprieties auto-adhésives.

Données techniques

	Valeurs	**Dim.**
Composition	Caoutchouc styrène-butadiène en solution	
Température de service	-10 … +40	°C
Température d'utilisation	+5 … +30	°C
Usage par superficie	5 … 10	m^2
	Exempt de CFC et de HCFC	
	Exempt de dichlorométhane	

ADHESIVE AG • Thurstrasse 14 • Postfach • CH-8501 Frauenfeld • Tel. 052 720 76 76 • Fax 052 721 19 76
Email: admin@adhesive.ch • www.adhesive.ch