



Certoplast 603 PVC Klebeband

Produktbeschreibung

Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis

Eigenschaften

- **hohe Klebkraft**
- **anschmiegsam**
- **einsetzbar für Isogenopak SE**
- **bleifrei**
- **gut zu verarbeiten**
- **hohe mechanische Festigkeit**
- **allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3768/5341-MPA BS**

Anwendungen

Heizung, Sanitär, Lüftung, usw.

Das PVC-Klebeband eignet sich für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen.

Technische Daten

	Werte	Dim.
Trägermaterial	Weich-PVC-Folie (bleifrei)	
Klebertyp	Acrylat-Basis	
Banddicke	0,15 ± 0,025	mm
Reissfestigkeit	≥ 20,0	N/cm
Reissdehnung	≥ 190	%
Klebkraft auf Stahl	≥ 1,5	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	≥ 1,5	N/cm
Temperaturbereich	-10 / +105	°C

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.