

Trennband G Schallschutz-/ Dämmband

Produktbeschreibung

Das Trennband besteht aus PE-Schaum physikalisch quervernetzt und eignet sich zur Entkoppelung von Körperschall bei Vorwand- und Hinterwandmontage von Sanitärapparaten. Der ca. 1cm breite Klebestreifen hilft bei der Montage um das Band zu fixieren.

Eigenschaften

- geringe Wärmeleitfähigkeit
- grosser Temperaturbeständigkeitsbereich
- hoher Dampfdiffusionswiderstand
- geringe Wasseraufnahme
- Hoher Fugenschalldämmwert

Anwendungen

Vorwiegend im Sanitärbereich
Zur Schallentkoppelung von WC, usw.

Technische Daten

	Werte	**Normen**
Material	Polyethylenschaum physikalisch quervernetzt	
Materialstärke	6mm	
Klebstreifenbreite	10mm	
Raumgewicht	29 kg/m3	
Temperaturbeständigkeit	-80°C … +80°C	
Wärmeleitfähigkeit	0.032 w/mK bei 0°	DIN 62612
Zugfestigkeit	Längs: 0.42 N/mm2 Quer: 0.34 N/mm2	DIN 53571
Brandverhalten	schwerentflammbar	DIN 4102 B1
Druckverformungsrest 25%: 22 h bei 23°C	24 h nach Entlastung: 8%	DIN 53572
Wasserdampfdurchlässigkeit	0.72g/m2 * 24 h (Prüfkörper 5mm stark)	DIN 53122
Wasseraufnahme	Nach 7 Tage: 0.6 Vol.% Nach 28 Tagen: 1.0 Vol.%	
Fugenschalldämmmass	Von RST,W = 59 dB	DIN 52210

ADHESIVE AG • Thurstrasse 14 • Postfach • CH-8501 Frauenfeld • Tel. 052 720 76 76 • Fax 052 721 19 76
Email: admin@adhesive.ch • www.adhesive.ch