

## FOS-STIK

### Der professionelle Sprühkleber in der Dose



#### Produktbeschreibung

FOS-STIK ist ein Sprühkleber auf Aerosol-Basis, der anstelle von Pinselanstrichen verwendet wird. Eine professionelle Lösung im Bereich der Montage von Isolationen, zum Verkleben von Lamellenmatten bis 40 mm und von Kautschukplatten.

#### Eigenschaften

- Dauernd haftend
- Hohe Klebekraft
- Einfache Verarbeitung
- Sehr schnelles Arbeiten
- Ökonomischer im Verbrauch
- Keine aushärtende Pinsel mehr
- Einstellbare Düse
- Leicht aufschäumend, geringe Eindringtiefe

#### Anwendung

Montagehilfe für das Isolieren von:

Heizungen, Sanitär, Lüftung (Lüftungskanälen auch mit Kautschuk), Aussenisolationen, Dachisolationen, Schallisolationen im Automobilbau, Landwirtschaft, Bootsbau usw.

#### Verarbeitung

- Permanente Haftung  
Ist mindestens eine Oberfläche offenporig, einseitig FOS-STIK aufsprühen und die Flächen während 20-30 Sekunden aneinanderdrücken.  
Sind beide Oberflächen geschlossenporig, beidseitig FOS-STIK aufsprühen, 2 – 3 Minuten trocknen lassen und dann die Flächen auf einander drücken
- Selbstklebende bzw. vorläufige Haftung  
FOS-STIK einseitig aufsprühen, nach 60 - 90 Sekunden trocknen lassen, danach hat die Klebeschicht selbst haftende Wirkung

#### Technische Daten

	Werte	Dim.
Material	Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel	
Betriebstemperatur	-10 ... +40	°C
Verarbeitungstemperatur	+5 ... +30	°C
Verbrauch für Oberflächen	5 ... 10	m <sup>2</sup>
	Ohne FCKW- und HFCKW	
	Ohne Dichlormethan	