



Certoplast 603 Bande adhésive PVC

Description du produit

La bande est composée d'un film souple en PVC de haute qualité associé à un adhésif résistant au vieillissement à base d'acrylate.

Propriétés

- Haute adhérence
- Souple
- Peut être utilisée pour Isogenopak
- exempt de plomb
- utilisation aisée
- haute résistance mécanique
- certificat général de contrôle de la surveillance de la construction N° P-3768/5341-MPA BS

Applications

Chauffage, sanitaire, ventilation, etc.

La bande adhésive PVC convient parfaitement pour des installations de chauffage, de ventilation et sanitaires.

Données techniques

	Valeurs	Dim.
Matériau support	Film souple PVC (exempt de plomb)	
Type de colle	à base d'acrylate	
Epaisseur de bande	0,15 ± 0,025	mm
Résistance à la rupture	≥ 20,0	N/cm
Elongation à la rupture	≥ 190	%
Force adhésive sur l'acier	≥ 1,5	N/cm
Force adhésive au dos de la bande	≥ 1,5	N/cm
Plage de températures	-10 / +105	°C

Nous donnons les indications présentées ci-dessus en toute conscience, celles-ci ne sont toutefois pas contractuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'aptitude des produits quant à leur destination finale dans le cadre d'essais préalables. Les valeurs indiquées sont des moyennes statistiques.