



Gewebe-Klebeband

Produktbeschreibung

Der Naturkautschuk-Klebstoff schützt Metalle gegen korrosive Einflüsse. Der Klebstoff passt sich der Unterlage nach einiger Zeit an. Das Klebeband kann auch nach längerer Zeit wieder rückstandsfrei entfernt werden.

Eigenschaften

- hohe Reissfestigkeit
- leicht abreissbar
- leicht abrollbar
- formanpassungsfähig
- wasserfeste Ausrüstung
- gute Abriebfestigkeit
- nicht-korrosiver Kleber
- lieferbar in 2 Grössen: 10 m Kern 26 mm // 50 m Kern 75 mm

Anwendungen

Lüftung, Sanitär, Heizung, Bau usw.

Technische Daten

	Werte	Dim.
Trägermaterial	LDPE#Film + Polyestergewebe	
Klebertyp	Lösungsmittelfrei/Synthetikkauschuk	
Banddicke	180	µm
Maschenweite	26	
Zugfestigkeit	95	N/25mm
Klebkraft auf Stahl	15	N/25mm
Klebkraft auf Bandrücken	<3	cm
Anwendungstemperatur	-10...+60	°C
Anwendungstemperatur	-10...+60	°C
Dampfdurchlässigkeit	25	g/m ² /24h

Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.