



GLASFASERGEWEBE „SCRIMTEX“ (Luben Nr. 59)

Luben Nr. 59 ist zu 100% Glasfasergewebe, umhüllt mit einer Schicht, welche ihm die notwendige Stabilität verleiht. Luben Nr. 59 wird unter anderem erfolgreich als mechanischer Schutz bei Rohrisolierung und zur Stabilisierung der Dampfsperre eingesetzt, falls diese mehrfach aufgetragen wird.

Eigenschaften

- einfach und schnell zu verarbeiten
- einfach zu entrollen (verwickelt nicht)
- einheitliche Farbe
- passt sich auf ebenen Flächen wie auch an Ecken an

Anwendungen

Installationsgewerbe, Isolare, Lüftung, Sanitär, Heizung usw.

„Scrimtex“ wird als mechanischer Schutz bei Rohrisolierungen und als Stabilisierung von Dampfsperren erfolgreich eingesetzt

TECHNISCHE DATEN

	Werte	Dim.
Material Garn	100% Glasfaser	
Farbe	Weiss oder Schwarz	
Faden pro Zoll	10 x 10	
Weben	Leno	
Maschen pro Quadratzoll	100 +/-20	L/s/m ²
Stärke	0,06 +/- 0.003 Zoll	L/s/m ²
Zugfestigkeit Faden (Längs)	5.62	Kg/cm ²
Zugfestigkeit Schuss (quer)	4.9	Kg/cm ²
Gewebe Behandlungszusatz	5% +/- 2%	
Webe-Typ	SB	
Total Gewicht kg/m ²	ca. 0.045	kg/m ²

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.