CAT Klebeband

Produktbeschreibung

Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber.

Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- selbst verlöschend
- gut zu verarbeiten
- reissfest, trotzdem elastisch
- klebt auch auf feuchtem/nassem Untergrund

Anwendungen

Heizung, Sanitär, Lüftung, usw.

CAT Klebeband eignet sich für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen.

Technische Daten

	Werte	**Dim.**
Trägermaterial	Weich-PVC-Folie (bleifrei)	
Klebertyp	Acrylat	
Banddicke	0,15 ± 0,025	mm
Reissfestigkeit	≥ 20,0	N/cm
Reissdehnung	≥ 190	%
Klebkraft auf Stahl	≥ 1,8	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	≥ 1,5	N/cm
Temperaturbereich	-10 / +105	°C
Abrollkraft	≥ 3,0	N/19 mm
Durchschlagfestigkeit	≥ 40,0	kV/mm

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

ADHESIVE AG • Thurstrasse 14 • Postfach • CH-8501 Frauenfeld • Tel. 052 720 76 76 • Fax 052 721 19 76
Email: admin@adhesive.ch • www.adhesive.ch