



Gewebe-Klebeband AT

Produktbeschreibung

Der Naturkautschuk-Klebstoff schützt Metalle gegen korrosive Einflüsse. Der Klebstoff passt sich der Unterlage nach einiger Zeit an. Das Klebeband kann auch nach längerer Zeit wieder rückstandsfrei entfernt werden.

Eigenschaften

- hohe Reissfestigkeit
- leicht abreissbar
- leicht abrollbar
- formanpassungsfähig
- wasserfeste Ausrüstung
- gute Abriebfestigkeit
- nicht-korrosiver Kleber
- lieferbar in 2 Grössen: 10 m Kern 26 mm // 50 m Kern 75 mm

Anwendungen

Lüftung, Sanitär, Heizung, Bau usw.

Technische Daten

	Werte	Dim.
Trägermaterial	kaschiertes Polyäthylen	
Klebertyp	Naturkautschuk	
Banddicke	0,22	mm
Bruchlast	35	N/cm
Bruchdehnung	20	%
Klebkraft auf Stahl	3.7	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	2.3	N/cm
Temperaturbereich	-50 ...+65	°C
Anwendungstemperatur	10...45	°C
Dampfdurchlässigkeit	25	g/m ² /24h